SUOMIFLEX



Tubo flessibile per aspirazione e mandata per applicazioni industriali.

DESCRIZIONE

Sottostrato

NR, nocciola, non conduttivo, resistente all'abrasione

Rinforzi

tessuti sintetici, spirale in acciaio incorporata nella parete del tubo, cavetti per la dissipazione dell'elettricità statica

Copertura

ondulata, nera, conduttiva, superficie ad impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento, ed all'ozono

Marcatura

TUDERTECHNICA SUOMIFLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -40°C / +70°C (-40°F / + 158°F)
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

Diametro interno		Diametro esterno		Lunghezza		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[mt]*	*[ft]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
38	1,50	52	2,05	40	130	0,9	13	5	45	15	225	1,19	0,80	120	4,72
51	2,00	66	2,60	40	130	0,9	13	5	45	15	225	1,54	1,03	160	6,30
63,5	2,50	78,5	3,09	40	130	0,9	13	5	45	15	225	1,85	1,24	195	7,68
76	3,00	92	3,62	40	130	0,9	13	5	45	15	225	2,43	1,63	260	10,24
102	4,00	119	4,68	40	130	0,9	13	5	45	15	225	3,34	2,24	360	14,17
127	5,00	147	5,79	40	130	0,9	13	5	45	15	225	5,02	3,37	510	20,08
152	6,00	172	6,77	40	130	0,9	13	5	45	15	225	6,27	4,21	670	26,38
203	8,00	226	8,90	20	65	0,7	10	5	45	15	225	8,96	6,02	1100	43,31

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete, colori di copertura e pressioni solo su specifica richiesta.

REV-2018-04-01